

Тосол А 40 П PREMIUM

Policom
ORGANIC ACID TECHNOLOGY



ОХЛАЖДАЮЩАЯ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тосол А-40П Premium - предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Он обладает высокой теплоемкостью и низкой температурой замерзания, что обеспечивает эффективную работу двигателя в широком диапазоне температур. Производится из высококачественных компонентов и проходит строгий контроль качества. Обладает высокой стойкостью к коррозии и окислению, что продлевает срок службы системы охлаждения и предотвращает образование накипи и других отложений на стенках радиатора.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Официальные допуски: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Соответствия: ASTM D6210, D3306, D4985, TMC RP329, SAE 1941, Cummins CES14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, GM 6038M, John Deere 8650-5, Case Corp. MS1710, Ford New Holland 9-86, Navistar, Freightliner 48-22880, PACCAR, MACK, Waukesha 4-1974D

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Установлено анализами
Внешний вид	Соответствует
Плотность при температуре 20 °С, г/см ³	1,072
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	Минус 40
Фракционные данные:	
температура начала перегонки, °С, не ниже	100
температура кипения °С, не ниже	109
массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения 150 °С, % не более	46,8
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² сутки, не более:	
медь	0,1
латунь	0,1
сталь	0,1
чугун	0,1
алюминий	0,1
припой	0,2
Щелочность, см ³ не менее	10

Качество продукции соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 28084-89, ТУ 2422-001-36736455-2014

Более подробная информация о продукте представлена в техническом паспорте качества.

Телефоны: +7 (8313) 21-84-30; +7 (8313) 22-00-85; +7 (8313) 36-08-93

E-mail: info@tosol-nn.ru

Сайт: tosol-nn.ru

